




PIK 2,5 ND

Ширина: 5 мм




- 317 219**
- 317 211**
- 317 210**



PIK 2,5 NLD

Ширина: 5 мм

- ...9**
- ...1**
- ...0**



Номинальное Напряжение / Ток / Сечение			Номинальное Напряжение / Ток / Сечение		
500 V ~ / 24 A / 2,5 мм ²			- V ~ / 24 A / 2,5 мм ²		
300 V ~ / 20 A / AWG 26 - 12			- V ~ / 20 A / AWG 26 - 12		
0,5 - 4 мм ² / 0,5 - 4 мм ²			0,5 - 4 мм ² / 0,5 - 4 мм ²		
26 - 12 / 0,5 - 2,5 мм ²			26 - 12 / 0,5 - 2,5 мм ²		
9 мм / 0,4Нм			9 мм / 0,4Нм		
Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.
PIK 2,5 ND - A	317 219	20	PIK 2,5 NLD	317 329 (24V DC) / 317 319 (24V AC)	20
PIK 2,5 ND - B	317 229	20	PIK 2,5 NLD	317 429 (48V DC) / 317 419 (48V AC)	20
			PIK 2,5 NLD	317 629 (110V DC) / 317 619 (110V AC)	20
			PIK 2,5 NLD	317 729 (220V DC) / 317 719 (220V AC)	20
1000 V					
0,5 A					
1 N 4007					
Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.
NPP PIK 2,5 - 4 N	449 019	25	NPP PIK 2,5-4 N	449 019	25
Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.
UK 2,5/2	474 122	25	UK 2,5/2	476 222	25
UK 2,5/3	474 123	20	UK 2,5/3	476 223	20
UK 2,5/4	474 124	15	UK 2,5/4	476 224	15
UK 2,5/10	474 129	5	UK 2,5/10	476 229	5
Перемычку можно использовать только на нижнем ярусе			Перемычку можно использовать только на нижнем ярусе		
0,2 - 4 мм ² / 4 мм ² / 28 A			0,2 - 4 мм ² / 4 мм ² / 28 A		
6 kV / 3			6 kV / 3		
1 / В3			1 / В3		
IP 20 / -			IP 20 / -		